

RAPID SL SLIM 39 687 000 אלמנט לשירותים עם מיכל הדחה 88.9 מ"מ, 1.13 מטר גובה התקנה



תיאור המוצר

- להתקנת על הקיר או קירות משבוצים
- מסגרת פלדה מצופה אבקה, תמיכה עצמית
- לחיפוי יבש, מורכבת מראש לחלוטין
- עם חיבורים מקובעים
- 2 ברגי קיבוע לשירותים
- מרחק של ברגי הקיבוע 180/230 מ"מ
- ברך סיפון \varnothing 90 מ"מ
- עומק מתכוונן
- מפחית \varnothing 011/09 מ"מ
- סט חיבור נקודות כניסה וציאה של מים
- מיכל הדחה MILS, 3-6 ל', מכיל את התכונות האלה:
- כיוונון מהמפעל 3 ליטר ו-6 ליטר
- או הדחה יחידה
- שסתום ריקון פניאומטי המאפשר 3 מצבי פעולה: הדחה דו-כמותית, הדחה מקוטעת
- אספקת מים מלמעלה
- ממוגן נגד התעבות
- מובנה
- " _ חיבור אספקת מים כולל <math>2b/>שסתום זווית וחיבור לצינור בהתאמה בדחיפה גמישה
- פיר בדיקה מתקצר כולל הגנה במהלך שלב הבנייה
- לשימוש אנכי
- עבור התקנה על הקיר יש להזמין תושבות קיר 39 699 000 (נמכרות בנפרד)
- להתקנת לוחות הדחה קטנים, יש להזמין פיר רוויזיה 40 949 000 (נמכר בנפרד)

